



SITELMK3 P SERİSİ PİN MARKALAMA SİSTEMLERİ

PİN MARKALAMA SİSTEMLERİNDE ÇOK YÖNLÜLÜK

Seyyar, Taşınabilir, Masaüstü, Kullanışlı, Özgün, PC-Bağımsız Kullanım, Geliştirilmiş Yazılım, Geniş Markalama Alanı

Sadece 0.8kg ağırlığındaki küçük ve hafif Entegre Kontrol Ünitesi/Klavye/Ekran grubu, gelişmiş teknolojisi ve yeni buluşların sağladığı yetenekler MK3-P modelinin patent almasını mümkün kıldı. Bu grup tabanca kabzası ile donatılarak markalama kafası üzerine monte edilmiş böylece çok yönlü ve hafif bir markalama sistemi elde edilerek kontrol ünitesi dahil 3kg ağırlığı ile gerçek bir seyyar ve taşınabilir model ortaya çıkmıştır. Bu ünite derin markalama ihtiyacı için strok başına 500 kg'lık darbe gücünü sağlaması ve hatta yükseklik farkı 12mm'ye ulaşan düzgün olmayan yüzeylerin de markalanabilmesi için devrim niteliğindeki bir pnomatik sistemle sunulmaktadır. Özellikle 110 x 30mm'lik geniş markalama alanı da dikkate alınır; ünite opsiyonel olarak sunulan uygun adaptör kullanılarak, saniyeler içerisinde uygun maliyetli bir masa üstü sabit kullanım modeline dönüşebilmektedir.

Hafif, kullanışlı ve kullanım için çok yönlü, yüksek markalama kalitesi-netliği, 63 HRC sertliğe sahip çelik de dahil geniş malzeme çeşidi üzerine sürekli markalama.



TEKNİK ÖZELLİKLER MK3-P1-P - Ana Model

MARKALAMA KAFASI

Markalama Alanı:

Maksimum Markalanabilecek Karakter Yüksekliği:

Markalama Hızı:

Yüzey Eğriliği:

Markalama Gücü:

Kullanım Şekli:

Ağırlık:

110x30mm

110mm'ye kadar programlanabilir

Karakter yüksekliğine bağlı olarak 5 karakter/sn'ye kadar

12mm'ye kadar

500kg/strok' a kadar

Start butonlu Tabanca Kabzası

2.2kg



ENTEĞRE KONTROL ÜNİTESİ/KLAVYE/EKRAN

Kontrol Ünitesi:	Markalama kafasına montajlı veya ayrı olarak kullanılabilir
C.P.U.:	Elektronik devreye entegre Harici PC ihtiyacı yok
Haberleşme Arayüzü:	24VDC, Start, Stop, Devrede, Operasyon Sonu, Operasyona Hazır I/O sinyalleri
Font:	Standart 5 çeşit font
Klavye:	Kauçuk tip, 60 tuşlu, Q klavye
Ekran:	LCD, 2 Satırlı, 40Karakter, Geri Plan Aydınlatmalı
Ağırlık:	0.8kg

GÜÇ

Besleme:	Harici
Giriş:	90-264 VAC, 50-60 Hz
Çıkış:	24 VDC, 15W tüketim

DİĞER STANDART ÖZELLİKLER

Markalama Tipleri:	Tekst, Tarih, Seri Numarası
Dil:	İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca
Sayaç:	Seri numaralama için
Saat:	Otomatik tarih kodlama için
Koordinat Tanımlama:	Markalama Pozisyonunun Başlangıcı İçin
Hava İhtiyacı:	7 bar
Hava Şartlandırıcısı:	Harici
Hava Tüketimi:	Ortalama 5L/dak
Pin Frekansı:	10Hz' den 100Hz' e kadar programlanabilir
Nokta Yoğunluğu:	10 nokta/mm' ye kadar programlanabilir
Hafıza Kapasitesi:	100 programa kadar, maks. 512Kb

MK3-P1-P MODEL İÇİN OPSİYONEL AKSESUARLAR

Uygulamaya göre seçilen değişik pin kartuşları ve pinleri
Uzaktan Kontrol Operasyon Butonları
Sabit Kullanım için Ayarlı Kolon ve Sehpa
Kontrol ünitesi ve Markalama Kafasının bağımsız kullanımı için Kablo
Ark Şeklinde Markalama, bekleme Fonksiyonu
Standart 5 font'a ilave 12 çeşite kadar font seçimi
2D Data Matrix Kod markalama
Network veya raporlama için ana sistem
Barkod okumak için yazılım ve tarayıcı
Dairesel tekst markalama
Bekleme fonksiyonu
Basit Çizim ve Logolar için 16 Temel Geometrik Şekil
Farklı işparçaları için Adaptörler

MAK3-P5-P MODELİ İÇİN İLAVE STANDART ÖZELLİKLER

RS232 Seri Bağlantı Arayüzü. HP-GL uyumluluk protokolu
100 Markalama modeline kadar kayıt etme + PC dosyaları
Mevcut Programların Güncellenmesi, Yedeklenmesi veya Yüklenmesi için
PC-Bazlı Logo-Grafik Yükleme Yazılımı .PLT formatında dosya yüklemeye imkan verir
PC-Windows Tabanlı Yazılım Paketi
Dairesel tekst markalama
Bekleme fonksiyonu
Basit Çizim ve Logolar için 16 Temel Geometrik Şekil

MK3-P5-P MODELİ İÇİN OPSİYONEL AKSESUARLAR

32 Markalama Ünitesine Kadar Network Bağlantısı
Sistem Bütünleştiricisi için Kolay Protokol



ST
SERNAMEK
MAKİNA SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

186 Sok. No.2 D.4 35280 Küçükyalı / İZMİR
Tel: +90 232 445 62 37
Fax: +90 232 489 35 01
E-Mail: info@markalamadunyasi.com
URL: http://www.markalamadunyasi.com